



A RESOURCE LABEL GROUP CO.

PLEASE EXAMINE THIS PROOF CAREFULLY FOR COPY, LAYOUT, SIZE COLOR BREAK, FDA, USDA, OR ANY OTHER AGENCY REGULATIONS. THE INFORMATION ON THIS PROOF APPROVAL, THE CONTENT AND ACCURACY OF THIS INFORMATION IS YOUR RESPONSIBILITY. RESOURCE LABEL GROUP ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OF COPY OR LEGAL COMPLIANCE OF THIS PROOF. YOUR SIGNATURE IS OUR AUTHORIZATION TO PRODUCE THIS ART WORK AS REPRESENTED BY THIS PROOF. PLEASE VERIFY AND SIGN THIS PROOF APPROVAL. NO PRODUCTION WILL BEGIN WITHOUT SIGNED APPROVAL.

147 Seaboard Lane - Franklin, TN 37067 - email artwork to art@resource-label.com

DATE: 03/15/2019

LABELS/OD: 12"

COMPANY: PARAMOUNT PRODUCTS 1 LLC

UPC:

ATTENTION:

BASE FINISH: LAMINATE

DESCRIPTION: TAXI POLYMER SPANISH MULTI-GAL

BASE STOCK: WHITE BOPP


BASE ADHESIVE:

BASE SIZE: 4.875 x 6.5 BASE SHAPE RCR (.125 CR) RLG PART #: 7427-562558

BOOK SIZE: 4.25 X 5.625 6 PG FOLDER / PARTIAL BASE

ARTIST: BP

Rewind 4



Black



P137



P356



P368



DIELINE
(does not print)

If you have any questions, please contact your Resource Label CSR at 615.661.5900 - Fax 615.661.5950

APPROVED
AS IS:

Signature of Authorized Customer Representative

Date

CHANGES:
(Please mark below)

Signature of Authorized Customer Representative

Date

BOOKLET PLACEMENT SHOWN ON BASE BELOW



Humectante no iónico
Tensoactivo esparsicor con
redistribución de humedad

SUSTANCIA ACTIVA

Sal de sodio del polímero acrílico (poliacrilato de sodio)..... 4.3%
Constituyentes sin efecto, como adyuvantes de pulverización..... 95.7%
Total 100.0%

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN

Peligroso si es ingerido, inhalado o absorbido a través de la piel.
Evite el contacto con los ojos y la piel, puede causar irritación.
Evite respirar la niebla del rociado.

Vea el Panel Posterior para Declaraciones de Precauciones adicionales

Fabricado por
Paramount Products 1, LLC
612 Beachland Blvd, Vero Beach, FL 32963
(914) 502-0106
www.PolymerTaxi.com

Exención de responsabilidad:
Siempre consulte la etiqueta del producto
antes de usar Polymer Taxi.

Contenidos Netos

- ☐ 1 Litro ☐ 2.5 Galones (9.475 Litros) ☐ 265 Galones (1000 Litros)
☐ 1 Galón (3.79 Litros) ☐ 55 Galones (208.45 Litros)



Humectante no iónico
Tensoactivo esparcidor con
redistribución de humedad

SUSTANCIA ACTIVA

Sal de sodio del polímero acrílico (poliacrilato de sodio).....	4.3%
Constituyentes sin efecto, como adyuvantes de pulverización	95.7%
Total	100.0%

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN

Peligroso si es ingerido, inhalado o absorbido a través de la piel.

Evite el contacto con los ojos y la piel, puede causar irritación.

Evite respirar la niebla del rociado.

Vea el Panel Posterior para Declaraciones de Precauciones adicionales

Fabricado por
Paramount Products 1, LLC
612 Beachland Blvd, Vero Beach, FL 32963
(914) 502-0106
www.PolymerTaxi.com

Exención de responsabilidad:
Siempre consulte la etiqueta del producto
antes de usar Polymer Taxi.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

INFORMACIÓN GENERAL

IMPORTANTE: Antes de usar este producto, lea todas las Declaraciones de Precauciones, Instrucciones para uso y Condiciones de venta.

PARA USAR CON PRODUCTOS REGISTRADOS PARA: USO AGRÍCOLA, ACUÁTICO, FORESTAL, INDUSTRIAL, MUNICIPAL, EN TIERRAS NO DESTINADAS A CULTIVO, ORNAMENTAL, CAMINOS DE TRÁNSITO, CÉSPED Y OTROS.

Polymer taxi es un tensoactivo con mayor dispersión y humectación formulado para aumentar la eficacia y la adhesión de los químicos aplicados, mediante la redistribución de la humedad del ambiente. Polymer taxi contiene una barrera de tres niveles, con una sola vía de entrada y una sola vía de salida, que se une al área tratada mediante una capa de adhesión de poliacrílico super elástico (nivel inferior). La parte hidrofílica intermedia (nivel intermedio) absorbe y distribuye continuamente la humedad, reposicionando tanto el agua como cualquier solución química aplicada. La capa exterior hidrofóbica (nivel exterior) permite que el agua pase a través de la capa intermedia mientras que, al mismo tiempo, incrementa la resistencia a la lluvia en los químicos aplicados. Polymer taxi contiene un agente reticulante diseñado para introducir en el polímero y liberar del mismo (introducir y liberar el agua y el químico), permitiendo que el químico aplicado ejerza su objetivo designado repetidamente cada vez que sea expuesto a la humedad. Este revestimiento resistente al agua, pero permeable a ella, permite que el químico aplicado permanezca en su sitio tras repetidas exposiciones a la humedad.

COMPATIBILIDAD

Polymer taxi es COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LOS PRODUCTOS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, ACARICIDAS, FERTILIZANTES, FUNGICIDAS, REGULADORES DE CRECIMIENTO VEGETAL Y NUTRIENTES VEGETALES.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO

Antes de cualquier aplicación, todo el equipo de mezcla y aplicación por aspersión debe estar limpio. Siga cuidadosamente todas las instrucciones de limpieza en la etiqueta del plaguicida.

Lea y siga las precauciones, restricciones, y recomendaciones en las etiquetas de todos los productos usados con Polymer Taxi. Use de acuerdo con las instrucciones más estrictas de la etiqueta para cada producto en el tanque de mezcla.

1. Llene el tanque a $\frac{1}{4}$ o $\frac{1}{2}$ de la cantidad total de agua antes de añadir Polymer Taxi.
2. Agregue la cantidad requerida de Polymer Taxi mientras mantiene una agitación vigorosa.
3. Agite hasta que Polymer Taxi se encuentre completamente en solución. El concentrado de Polymer Taxi en solución tendrá una apariencia casi clara. Nota: La apariencia de pequeñas partículas puede indicar la presencia de condiciones de agua dura, lo cual puede requerir del uso de un suavizador de agua.
4. Agregue el producto químico deseado de acuerdo a sus instrucciones, mientras continúa con la agitación vigorosa.
5. Termine de llenar con agua hasta el nivel de volumen de aspersión deseado.

Aplique dentro de las dos primeras horas después de haber mezclado para obtener mejores resultados. Si la solución de aspersión se deja reposar, agite a fondo de nuevo antes de aplicar.

PROPORCIÓN DE USO

Tierra / Aire: Use 1 ml de Polymer Taxi por cada 1 Litro de volumen de aspersión terminado.

Mochila de aspersión / aspersores manuales: Use 1ml de Polymer Taxi por cada 1 Litro de volumen de aspersión terminado.

NOTA: Para la mayoría de las aplicaciones, aplique suficiente Polymer Taxi para permitir una humectación y deposición uniforme del spray en el área tratada sin escurrimiento indebido. Se considera que las proporciones de uso recomendadas son adecuadas para la mayoría de los usos. Sin embargo, algunas aplicaciones pueden requerir mayores o menores tasas para efectos óptimos. Siempre es recomendable una prueba de compatibilidad si la mezcla de la combinación deseada no se ha usado previamente. En la mayoría de los casos permite que se aplique la tasa más baja recomendada en la etiqueta.

DECLARACIONES PRECAUTORIAS

PRECAUCIÓN: Causa irritación ocular moderada. Peligroso si se ingiere o inhala. Evite el contacto con ojos y ropa. Evite respirar las nieblas del asperjado. Lávese las manos a fondo con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle o fumar. Quite y lave la ropa contaminada antes de usarla.

PRIMEROS AUXILIOS	
Para ayuda en caso de una emergencia química que involucre un derrame, una fuga, incendio o accidente, llame a CHEMTREC 01-800-681-9531. Tenga el contenedor del producto o la etiqueta a la mano cuando llame al centro de control de intoxicaciones o el médico; o busque ayuda médica.	
EN CASO DE CONTACTO CON OJOS:	• Mantenga los ojos abierto y enjuague lenta y generosamente con agua por 15 – 20 minutos. • Remueva los lentes de contacto, si los hubiere, después de los primeros 5 minutos de enjuagado, y continúe enjuagando los ojos. • Llame al Centro de control de intoxicaciones o al médico para un tratamiento más especializado.
EN CASO DE CONTACTO CON PIEL O ROPA:	• Quite la ropa contaminada. • Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua por 15 – 20 minutos. • Llame a un centro de control de intoxicaciones o al médico para un tratamiento más especializado.
EN CASO DE INGESTA:	• Llame a un centro de control de intoxicaciones o al médico para un tratamiento más especializado. • Si la persona es capaz de tragar, dele a beber un vaso de agua. • No induzca el vómito a menos que lo indique el Centro de control de intoxicaciones o el médico. • No dé nada por la boca a personas en estado inconsciente.
IF INHALED:	• Mueva a la persona al aire limpio. • Si no respira, llame al 911 o una ambulancia, luego proporcione respiración artificial, de preferencia de boca a boca de ser posible. • Llame a un centro de control de intoxicaciones o al médico para un tratamiento más especializado.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO: Almacene los productos a temperaturas por arriba de 38°F (> 3°C) y por debajo de 100°F (< 40°C). Conserve el producto almacenado en áreas frescas y secas para evitar temperaturas extremas. Almacene únicamente en su contenedor original. Mantenga el contenedor cerrado herméticamente. No contamine el agua, alimento o piensos durante el almacenamiento o la eliminación. No permita que el agua se introduzca en el contenido de este contenedor. No almacene cerca del calor o de flamas abiertas. No almacene junto con agentes oxidantes ni ácidos o bases fuertes.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO: Los desechos que se obtienen del uso de este producto pueden ser eliminados en el sitio de uso o en una instalación aprobada para la eliminación de desechos. No contamine las fuentes de agua por escurrimiento cuando limpie el equipo, cuando tire el agua de lavado del equipo ni cuando rocíe los residuos.

ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Realice el tripe lavado (o su equivalente). La mejor opción para la eliminación de los envases vacíos es el reciclado. La Junta de Reciclaje de Envases Agrícolas (ACRC) opera el programa nacional de reciclaje. Para contactar tu reciclador estatal o local ACRC, visite la página web de la ACRC en www.acrecycle.org. Si no es posible reciclar, agujere el envase y deseche en un relleno sanitario, o mediante incineración, o si está permitido por las autoridades locales y estatales, mediante quemado. Si se quema, manténgase alejado del humo.

Para ayuda en caso de una emergencia química que involucre un derrame, una fuga, incendio o accidente, llame al número gratuito 01-800-681-9531.

CONDICIONES DE VENTA – GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y REMEDIACIONES

Lea la información que se presenta a continuación antes de comprar o usar el producto. Si los términos no son aceptables, devuelva inmediatamente el producto sin abrir.

Se considera que las instrucciones para el uso de este producto son confiables y debe seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados de forma inherente con el uso de este producto. El daño a los cultivos, la ineffectividad u otras consecuencias indeseadas pueden resultar debido a factores tales como el momento y el método de aplicación, el clima y las condiciones del cultivo, la presencia de otros materiales u otros factores de influencia, todos los cuales se encuentran fuera del control de PDS Agriculture Solutions (la “Empresa”) y del vendedor. Adicionalmente, el incumplimiento de las instrucciones de la etiqueta puede causar daño a los cultivos, los animales, el humano o el ambiente. La Empresa garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y se ajusta de manera razonable a los propósitos mencionados en las instrucciones de uso sujeto a los factores mencionados arriba que se encuentran fuera del control de La Empresa. La Empresa no hace ninguna otra garantía o representación de cualquier tipo, expresa o implícita, relativa al producto, incluyendo ninguna garantía implícita de comerciabilidad o de ajuste para cualquier propósito particular, y ninguna garantía sería implícita por la ley. La remediación exclusiva contra La Empresa, por cualquier causa de acción relacionada con la manipulación de este producto, se limitará a, a elección de La Empresa, uno de los siguientes: devolución del valor de la compra pagado por el comprador o el usuario, para el producto comprado o sustitución del producto usado.

El comprador y el usuario reconocen y asumen todos los riesgos y responsabilidades derivados de la manipulación, almacenamiento y uso de este material fuera de las instrucciones aquí proporcionadas. En la medida permitida por la ley, La Empresa no será responsable y renunciará a todos y cada uno de los reclamos contra La Empresa por daños consecuentes, incidentales, indirectos o especiales o gastos de cualquier naturaleza incluyendo, pero no limitado a, pérdidas de ganancias o ingresos. Lo anterior es una condición de venta por La Empresa y el vendedor y es aceptada como tal por el comprador.



PLEASE EXAMINE THIS PROOF CAREFULLY FOR COPY, LAYOUT, SIZE COLOR BREAK, FDA, USDA, OR ANY OTHER AGENCY REGULATIONS. THE INFORMATION ON THIS PROOF APPROVAL, THE CONTENT AND ACCURACY OF THIS INFORMATION IS YOUR RESPONSIBILITY. RESOURCE LABEL GROUP ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OF COPY OR LEGAL COMPLIANCE OF THIS PROOF. YOUR SIGNATURE IS OUR AUTHORIZATION TO PRODUCE THIS ART WORK AS REPRESENTED BY THIS PROOF. PLEASE VERIFY AND SIGN THIS PROOF APPROVAL. NO PRODUCTION WILL BEGIN WITHOUT SIGNED APPROVAL.

A RESOURCE LABEL GROUP CO.

147 Seaboard Lane - Franklin, TN 37067 - email artwork to art@resource-label.com

DATE: 03/15/2019

LABELS/OD: 12"

COMPANY: PARAMOUNT PRODUCTS 1 LLC

UPC:

ATTENTION:

BASE FINISH: LAMINATE

DESCRIPTION: TAXI POLYMER SPANISH MULTI-GAL

BASE STOCK: WHITE BOPP

BASE ADHESIVE:

BASE SIZE: 4.875 x 6.5


BASE SHAPE: RCR (.125 CR)

RLG PART #: 7427-562558

BOOK SIZE: 4.25 X 5.625 6 PG FOLDER / PARTIAL BASE

ARTIST: BP

Rewind 4



Black



P137



P356



P368



DIELINE
(does not print)

If you have any questions, please contact your Resource Label CSR at 615.661.5900 - Fax 615.661.5950

APPROVED
AS IS:

Signature of Authorized Customer Representative

Date

CHANGES:
(Please mark below)

Signature of Authorized Customer Representative

Date

BASE SHOWN BELOW



Humectante no iónico
Tensoactivo esparcidor con
redistribución de humedad

SUSTANCIA ACTIVA

Sal de sodio del polímero acrílico (poliacrilato de sodio).....4.3%
Constituyentes sin efecto, como adyuvantes de pulverización.....95.7%
Total100.0%

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN

Peligroso si es ingerido, inhalado o absorbido a través de la piel.
Evite el contacto con los ojos y la piel, puede causar irritación.
Evite respirar la niebla del rociado.

Vea el Panel Posterior para Declaraciones de Precauciones adicionales

Fabricado por
Paramount Products 1, LLC
612 Beachland Blvd, Vero Beach, FL 32963
(914) 502-0106
www.PolymerTaxi.com

Exención de responsabilidad:
Siempre consulte la etiqueta del producto
antes de usar Polymer Taxi.

Contenidos Netos

- ☐ 1 Litro ☐ 2.5 Galones (9.475 Litros) ☐ 265 Galones (1000 Litros)
☐ 1 Galón (3.79 Litros) ☐ 55 Galones (208.45 Litros)